

50 Pints

Per Day Capacity

CED-501



Specifications

Pts/Day	50
SACC Pts/Day	35
Bucket Cap. (pts)	6.3
Energy Star®	YES
Certifications	UL
Refrigerant	R410A
Power Supply	115V 60HZ
Maximum Fuse Size	15
Power Cord	5-15P
Remote Control	NO
Shipping Weight (lbs.)	33.6
Height (in.)	20-1/8
Width (in.)	14-1/4
Depth (in.)	9-3/8

Features

- Auto Restart in the event of a power failure
- Slide out washable filter
- Automatic water level shut-off
- Included "Continuous Drain" adapter kit
- Easy to use humidity setpoint controls
- A quiet 55.4 decibals

PORTABLE DEHUMIDIFIER



Dehumidifier Sizing Chart

Tabla de tallas del deshumidificador

Room Conditions <i>Condiciones de habitación</i>	Square Footage of Space <i>Imágenes cuadradas del espacio</i>				
	500 sq. ft.	1,000 sq. ft.	1,500 sq. ft.	2,000 sq. ft.	2,500 sq. ft.
Mild Humidity- occasional damp feeling and musty odor <i>Humedad leve- Sensación de humedad ocasional y olor</i>	30 Pint				
Moderately Humid- always damp and more pervasive musty odors <i>Moderadamente húmedo- Olores a humedad siempre húmedos y más persistentes</i>	50 Pint				
Very Humid- condensation stains/spots present, wet feeling, constant musty odor <i>Muy húmedo- Manchas /manchas de condensación presentes, sensación de humedad, olor a humedad constante</i>	70 Pint				
Extreme Humidity- uncomfortably wet feeling, stains/spots, mold growth, constant musty odors <i>Humedad extrema- sensación de humedad incómoda, manchas /manchas, crecimiento de moho, olores constantes de moho</i>					



DEHUMIDIFY



FAN

1 Garantie limitée de 1 an
Year Limited Warranty
Garantía limitada de un año

SOME LIMITATIONS APPLY.
SEE PRINTED WARRANTY FOR DETAILS.
Certains restrictions s'appliquent, voir garantie imprimée pour plus de détails.
Se aplican algunas limitaciones, consulte el documento impreso de la garantía para obtener detalles.