

10,000 BTU/H

CEW101



Specifications

| | |
|------------------------------|--------------|
| Cooling Capacity BTUH | 10,000 |
| Approx. Sq. Ft. Cooling | 400-450 |
| EER | 12 |
| Energy Star® | YES |
| Certifications | CSA |
| Refrigerant | R32 |
| Power Supply | 115/60/1 |
| Humidity Removal Pts/Hr | 2.32 |
| Ventilation Control | YES |
| Fan Only | YES |
| Fan Speeds Cool/Fan | 3 |
| Air Delivery Max. CFM | 285 |
| dB Level (hi/med/low) | 59.5/58.3/57 |
| Amps Cooling | 7.5 |
| Maximum Fuse Size | 15 |
| Power Cord | 5-15P |
| Window Mounting Kit | YES |
| Remote Control | YES |
| Slide-Out Chassis | NO |
| Interior Trim Kit | NO |
| Max Wall Thickness | 7.3" |
| Minimum Window Opening (in.) | 21 |
| Shipping Weight (lbs.) | 68.8 |
| Height (in.) | 14.6 |
| Width (in.) | 19 |
| Depth (in.) | 21.5 |

Features

- Electronic controls
- Wireless remote
- Auto Restart in the event of a power failure
- Ventilation control to keep air fresh
- Energy Saver mode; fan cycles with cooling
- 3 fan speeds
- Window mounting kit included
- Slide out washable filter
- Decibal rating a pleasant 57 on low speed

ROOM AIR CONDITIONER



Measure Area of the Room
Mesurer la surface de la pièce

CALCULATE ROOM SIZE
Calculer el tamaño de la habitación

Guide to Window Opening Size
Guide des tailles d'ouverture de fenêtre

Verify the size of your window opening.
The opening should fall in the range shown in the diagram.
Verify the size of your window opening. The opening should fall in the range shown in the diagram.
L'ouverture devrait tomber dans la plage indiquée sur le diagramme.

Electrical Requirements
Exigences électriques

15A-115V
NEMA 5-15P

Selection Guide - Guide de sélection

| Area to be Cooled - Zone à refroidir | | Capacity Needed (BTUH) <i>Capacité nécessaire</i> |
|--|---|--|
| Square Feet to be conditioned <i>piéds carrés</i> | Square Meters to be conditioned <i>mètres carrés</i> | |
| 100 - 150 | 9.3 - 13.9 | 5,000 |
| 150 - 250 | 13.9 - 23.2 | 6,000 |
| 250 - 300 | 23.2 - 27.9 | 7,000 |
| 300 - 350 | 27.9 - 32.5 | 8,000 |
| 350 - 400 | 32.5 - 37.2 | 9,000 |
| 400 - 450 | 37.2 - 41.8 | 10,000 |
| 450 - 550 | 41.8 - 51.1 | 12,000 |
| 550 - 700 | 51.1 - 65.1 | 14,000 |
| 550 - 700 | 51.1 - 65.1 | 15,000 |
| 700 - 1,000 | 65.1 - 92.9 | 18,000 |
| 1,000 - 1,200 | 92.9 - 111.5 | 21,000 |
| 1,200 - 1,400 | 111.5 - 130.1 | 23,000 |
| 1,400 - 1,500 | 130.1 - 139.4 | 24,000 |
| 1,500 - 2,000 | 139.4 - 185.8 | 30,000 |
| 2,000 - 2,500 | 185.8 - 232.3 | 34,000 |

Specifications from www.energystar.gov
Spécifications de www.energystar.gov

Heavily shaded room - reduce capacity by 10%
Chambre très ombragée - une capacité réduite de 10%

Very sunny room - increase capacity by 10%
Chambre très ensoleillée - Augmentation de la capacité de 10%

Use in kitchen - increase capacity by 4,000 BTUs
Utiliser dans la cuisine - Augmentation de la capacité de 4,000 BTUs

More than two people regularly use the room - add 600 BTUs for each additional person
Plus de deux personnes utilisent régulièrement la salle - Ajouter 600 BTUs pour chaque personne supplémentaire

To calculate square footage - multiply WIDTH x LENGTH
Pour calculer la superficie en pieds carrés, multiplier la - largeur par la longueur

Special Features
Caractéristiques spéciales
Funciones especiales

Energy Saver Mode
Mode économie d'énergie
Modo ahorrador de energía

Sleep Mode
Mode "veille"
Modo suspendido

Check Filter Indicator
L'indicateur de filtre
Indicador de inspección de filtro



MULTI-DIRECTIONAL



COOLING



CSA US

1 Garantie limitée de 1 an
Year Limited Warranty
Garantía limitada de un año

SOME LIMITATIONS APPLY.
SEE PRINTED WARRANTY FOR DETAILS.
Certaines restrictions s'appliquent, voir garantie imprimée pour plus de détails.
Se aplican algunas limitaciones, consulte el documento impreso de la garantía para obtener detalles